

GalerieArt Gloss Informācija par produktu



GalerieArt Gloss ir plāns papīrs ar pārklājumu, piedāvājumā loksnēs un ruļļos ofseta drukāšanai

Tehniskā specifikācija

Parametri	Standarts	Vienība												
Svars	ISO 536	g/m ²	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	400
Baltums CIE (D65/10°)	ISO 11475	%	124	125	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Necaurspīdīgums	ISO 2471	%	90	92	93,5	94,5	95	96	97	98	98,5	99	99,5	99,5
Spīdums TAPPI 75°	ISO 8254-1	%	66	66	64	64	64	64	64	64	66	66	66	66
Biezums	ISO 534	cm ³ /g	0,73	0,74	0,74	0,72	0,72	0,73	0,75	0,76	0,76	0,78	0,80	0,82

Rūpnīcas sertifikācija

- ISO 9001** Ražošanas kvalitāte tiek pārvaldīta saskaņā ar ISO 9001 prasībām.
- ISO 14001** Ražošanas vides prasības tiek pārvaldītas saskaņā ar ISO 14001.
- ISO 50001** Rūpnīcas patērētās enerģijas un radīto emisiju pārvaldība notiek saskaņā ar ISO 50001.
- FSC** Ražošanā izmantotajiem materiāliem ir FSC un PEFC sertifikāti, visu koksnes izejvielu izcelsme no ilgtspējīgiem un kontrolētiem avotiem.
- PEFC** Ražošanā izmantotajiem materiāliem ir FSC un PEFC sertifikāti, visu koksnes izejvielu izcelsme no ilgtspējīgiem un kontrolētiem avotiem.
- OHSAS 18001** Rūpnīcas darbinieku veselība un drošība tiek pārvaldīta saskaņā ar OHSAS 18001 prasībām.

Produkta sertifikācija

- PEFC** PEFC™ sertifikāts pieejams pēc pieprasījuma/ nepieciešamības.
- FSC** FSC™ sertifikāts pieejams pēc pieprasījuma/ nepieciešamības.
- Izmantotas vienīgi apstiprinātas ķīmiskās vielas saskaņā ar BfR rekomendāciju XXXVI "Papīrs un kartons pārtikas iepakojumam". GalerieArt Gloss piemērots tiešai saskarei ar sausiem un trekniem pārtikas produktiem.
- Atbilst EN 71-3 prasībām (rotaļlietu drošuma sertifikāta 3. daļa) "Noteiktu elementu Migrācija" un 9. daļa "Organiskās ķīmijas sastāvdaļas"
- Produkta galvenie vides parametri atrodami papīra aprakstā.
- Arhivējāmība pārbaudīta saskaņā ar DIN 6738, ilgmūžības klase LDK 24-85.
- ECF** Celulozes balināšana tiek veikta, neizmantojot parasto hlору (ECF).
- Dry toner** Sausais toneris: piemērots drukai ar sauso toneri.
- HP Indigo** HP Indigo: HP Indigo sertifikāts (115 – 350 g/m²).

Produkta iepakojums atbilst iepakojuma un utilizācijas direktīvai 94/62/EC (11. paragrafs).
GalerieArt Gloss ir pilnībā pārstrādājams materiāls.

Mērķētas produkta vērtības. Pieļaujamās reģionālas atšķirības specifikācijā: papildu informācija pie reģionālā izplatītāja. Atjaunota informācija: 03.12.2019.
Ar šī dokumenta pilno versiju var iepazīties www.sappiandyou.sappi.com